



ロータリー高速打錠機

中国のトップメーカー「龍立」が御社の生産性を飛躍的にupします!

▶ 高速打錠機



▲GZPLS-620 ダブルロータリー高速打錠機

▲GZPL-370 ロータリー高速打錠機

特徴

- GMP対応
- オールステンレス構造
- 特殊なオイル漏れ防止、異物混入防止シール材使用
- 機密性に優れたカバーによるクロスコンタミ防止対策
- 部品着脱時間、品種切替時間、メンテナンス時間の短縮を実現
- 装置内部の死角をなくし、洗浄性を向上
- 高精度、高速度、自動運転を可能として、高能力、大量生産に最適

Main Technical Data

タイプ	GZPLS-620シリーズ			GZPLS-370シリーズ		
型式	PGS45	PGS55	PGS65	PG26	PG32	PG40
杵本数	45	55	65	26	32	40
最大能力 (錠/時間)	405,000	495,000	585,000	171,000	211,000	264,000
最大錠剤径 (mm)	25	16	13	25	16	13
最大充填深さ (mm)	20	20	20	20	16	16
最大錠厚 (mm)	8	8	8	8	8	8
最大本圧 (kN)	100	100	100	100	80	80
最大予圧 (kN)		16			14	
消費電力 (kW)		13.2			8.1	
外形寸法 (L×W×H) (mm)	1,380×1,510×2,000			1,080×1,440×1,950		
本体重量 (kg)	3,140			1,780		

▶ 小ロット・研究開発用打錠機



▲GL-145A
小ロット・研究開発用打錠機

特徴

- GMP対応
- ダブルフィード方式による安定した充填
- 予圧、本圧の2段階打錠による安定打錠
- 接粉部、オールステンレス構造
- 特殊なオイル防止、異物防止シール材使用
- 機密性に優れたカバーを採用
- 分解洗浄性、操作性、メンテナンス性の向上
- 予圧、本圧の打錠圧力の管理と表示
- ZP10A型はトローチ対応も可能

Main Technical Data

型式	ZP10A	ZP12A
杵本数	10	12
最大能力 (錠/時間)	21,000	25,000
最大錠剤径 (mm)	22	16
最大充填深さ (mm)	20	16
最大錠厚 (mm)	8	8
最大本力 (kN)	60	60
最大予圧 (kN)	10	10
消費電力 (kW)	1.5	
外形寸法 (L×W×H) (mm)	770×725×1,850	
本体重量 (kg)	700	

▶ 錠剤粉取り装置



▲SZ300 錠剤粉取り装置

特徴

- GMP対応
- 錠剤搬送部は錠剤と粉を分離する為の2層構造を採用
- 粉取部をV溝構造としたことで、高速で且つ高精度の除粉を実現
- 分解洗浄性、操作性、メンテナンス性の向上
- 騒音防止対策

Main Technical Data

型式	SZ300
最大処理能力 (錠/時間)	550,000
除粉部長さ (m)	3
電力	220V/50Hz
外形寸法 (L×W×H) (mm)	360×360×950
重量 (kg)	46
最大騒音	80dB以下

販売

DJK 第一実業株式会社

システムエンジニアリング部
〒102-0084 東京都千代田区二番町11-19
TEL: 03-5214-8713 FAX: 03-5214-8505
E-mail: shiro.hatano@djk.co.jp

PFユニシステム部
〒530-0047 大阪市北区西天満5-14-10
TEL: 06-6366-2877 FAX: 06-6367-9470
E-mail: tadayuki.matsukawa@djk.co.jp

URL <http://www.djk.co.jp>

製造

GYLONGLI
国药龙立

北京国药龙立科技有限公司
BEIJING GYLONGLI SCI. & THCH. CO., LTD
地址: 中国北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦1511室
邮编: 100036
1511 Tianxingjian Plaza, No.47 Fuxing Rd, Haidian District,
Beijing, China

URL <http://www.gylongli.com>